

DEHYDRATOR 螺旋擠壓式污泥脱水機

螺旋擠壓式污泥脱水機是傳統的污泥深度處理設備之一。它可將含水 99.5% 濃度的污泥擠壓脫水後達到含水 85% 以下，然後配合低溫幹化機進一步將污泥乾化到含水率低於 20%。永金牌螺旋擠壓式污泥脱水機適用於市政污水、自來水、工業廢水、食品、飲料、畜牧、化工、石油、印染、造紙、機械製造、金屬加工等多種行業。

技術參數

參數	型號	DLT-300M系列			DLT-350M系列				DLT-400M系列		
		DLT-301 M	DLT-302 M	DLT-303 M	DLT-351 M	DLT-352 M	DLT-353 M	DLT-354 M	DLT-402 M	DLT-403 M	DLT-404 M
螺旋型號 φ (mm)		300X1	300X2	300X3	350X1	350X2	350X3	350X4	400X2	400X3	400X4
沖洗水量 (m³/h)		0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3
沖洗水壓 (MPa)		0.2									
進料含水率 (%)		≤99.5%									
出料含水率 (%)		75-85%									
絕乾處理量 (D.S.kg/h)		30-50	60-100	90-150	60-100	120-200	180-300	240-400	200-340	300-510	400-680
處理量 (m³/h)		3-5	6-10	9-15	6-10	12-20	18-30	24-40	20-34	30-51	40-68
外形尺寸	L (mm)	3250	3450	3650	4400	4700	4700	5200*	4850	5050	5250
	W (mm)	950	1400	1900	1300	1800	2200	2800	1750	2400	3050
	H (mm)	1850	1850	1850	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500
主機功率 (KW)		0.55	0.55X2	0.55X3	1.5	1.5X2	1.5X3	1.5X4	1.5 X2	1.5X3	1.5X4
參考重量 (KG)		~860	~1200	~1600	~1700	~2700	~3900	~5100	~3300	~4700	~6200



永金牌
YONG JIN

成大金有限公司

439027 台中市大安區東西六路二段146號

TEL 886-4-26802862 FAX 886-4-26805327

E-mail wenlighg@ms15.hinet.net

http://www.twcdj.com.tw



官方LINE

DEHYDRATOR 螺旋擠壓式污泥脱水機



1. 占地面積小，節省空間：與傳統污泥脫水機相比，螺旋擠壓式污泥脫水機採用組合集裝式，主機、絮凝槽及電控柜一體化設計，安裝便捷，占地面積小。
2. 節約沖洗水：螺旋擠壓式污泥脫水機設有活動環片在運行時，動靜環相互層疊，動環在螺旋軸的推動下做圓周運動，具有自動清潔濾縫的功能，因此只需消耗極少的清水便可將動靜環清洗乾淨。螺旋擠壓式污泥脫水機的耗水量不足帶式壓濾機的百分之一。
3. 操作維護簡單；螺旋擠壓式污泥脫水機在運行時可通過各種傳感器實現 24 小時無人值守，如遇故障自動報警停機。
4. 省電：螺旋軸的轉速為 2-4 轉 / 分鐘，由於轉速低，用電量極少，僅為離心脫水機的 1/20，帶式壓濾機的 1/4。
5. 連續出泥：螺旋擠壓式污泥脫水機出泥含水率大約 83%，濾餅鬆軟、易成型，與低溫幹化機配套使用，可實現無人值守，可將污泥含水率降低至 20% 以下。

